

MULTISEJF BBP2-43U



OPIS/DANE TECHNICZNE

Multisejf jest specjalnym urządzeniem antynapadowym, o wzmocnionej konstrukcji szufladowej, przeznaczonym do bezpiecznych wpłat i wypłat wartości pieniężnych. Kontrola dostępu i funkcje opóźnień czasowych otwierania szuflad zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych wartości. Stosowane są wszędzie tam, gdzie odbywa się obrót gotówkowy a w szczególności w bankach (stanowiska dysponentko-kasjerskie), placówkach pocztowych, handlowych, agencjach bankowych itp. Specjalnie przystosowane szuflady wyposażone w kasety, wkłady na banknoty i bilon umożliwiają dokonywanie wpłat i wypłat w sposób łatwy i uporządkowany. Otwarcie szuflady następuje po wprowadzeniu odpowiedniego kodu z klawiatury, wybraniu numeru szuflady i odczekaniu ewentualnej zwłoki czasowej. Wpłaty realizuje się wrzucając banknoty poprzez uchylną szczelinę wlotową w szufladzie depozytowej. Urządzenie posiada klasę S2 potwierdzoną Certyfikatem IMP wg normy PN-EN 14450:2006.

Dane funkcjonalne i techniczne multisejfów

- Ilość szuflad: 4.
- Wymiary multisejfu (wysokość x szerokość x głębokość) i waga: BBP2-43U 690mm x 504mm x 460mm, 110 kG
- Szuflady otwierają się po wprowadzeniu kodu kasjera i wyborze numeru szuflady. Programowanie multisejfu odbywa się poprzez przyjazne menu, w formie konwersacji, z ukazującymi się komunikatami na wyświetlaczu.
- Multisejf posiada interfejs RS. Na specjalne zamówienie klienta, przy użyciu tego interfejsu, istnieje możliwość dostosowania urządzenia do

pracy z komputerem PC. Interfejs ten umożliwia również podłączenie drukarki i wydrukowanie historii zdarzeń.

- Mechanizm otwierania wszystkich szuflad sterowany jest elektronicznie z programowaną zwłoką czasową otwarcia odrębną dla każdej z szuflad w przedziale od 0 do 999 sek.
- Użytkownik multisejfu może zaprogramować tzw. czas dodatkowego opóźnienia otwierania szuflad, który wydłuża czas otwarcia szuflady w sytuacjach alarmowych. Pozwala to optymalnie dobrać czas opóźnienia otwarcia szuflady w czasie normalnej pracy.
- Multisejf posiada możliwość uaktywnienia tylko jednego użytkownika (kasjera) przez użytkownika uprzywilejowanego (np. kierownika). Pozostali zalogowani kasjerzy są automatycznie blokowani. Multisejf posiada elastyczną organizację kodów (każdy kod może mieć max. 16 cyfr), którymi mogą posługiwać się użytkownicy multisejfu.
- Jeden kod główny tzw. Boss
- Trzy kody tzw. Kierowników
- Dziewięć kodów Kasjerów
- Szuflada nr 3 multisejfu (depozytowa) wyposażona jest w system dwuetapowego otwierania
- Multisejf posiada kody tzw. „rozbrojenia pod przymusem” umożliwiające otwarcie dowolnej szuflady z jednoczesnym wywołaniem alarmu napadowego. Jest to aktualny kod kasjera, którego dowolna cyfra jest powiększona o jeden.
- Istnieje możliwość dodatkowego opóźnienia czasowego otwierania szuflady lub całkowitego zablokowania multisejfu w sytuacji alarmowej sygnałem z centrali.
- Pamięć elektroniczna multisejfu, w której przechowywana jest historia zdarzeń (do 1000 ostatnich czynności), kody i ustawione parametry pracy oraz zegar-kalendarz podtrzymywana jest niezależnie od napięcia zasilania przez co najmniej 10 lat.
- Multisejf wyposażony jest w system zasilania awaryjnego umożliwiający nieprzerwaną pracę multisejfu przez okres co najmniej 240 min. Zastosowany zasilacz ma możliwość ładowania akumulatora. Podstawowe zasilanie ~220V ,50Hz.